

開口部の熱貫流率Uw値一覧

- ・代表試験体は国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
- ・建具とガラスの組合せは、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「熱貫流率及び線熱貫流率」に基づく、建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率です。
- ・計算に基づく熱貫流率は条件変更に伴い事前に予告した上で修正する場合があります。
- ・性能確認区分は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。
- ・下記製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。
- ・下記製品の性能確認方法の区分は計算による性能確認であり、全て「B-2」となります。
- ・開口部日射熱取得率は国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」に基づきます。

仕様 番号	建具の構成					区分	熱貫流率Uw [W/(m ² K)]	JIS A2102/A2103に基づく 窓の熱性能計算結果報告書	自己適合宣言書No.
	建具の仕様	ガラスの仕様							
		ガラス呼称	ガラス構成	日射遮蔽					
ACA	AJサッシ (βシールド用) GBDP AJ-a スイング単窓	(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	遮断ペア AG	Low-E複層 (G13以上)	遮蔽型	B-2	1.96	OS19-001-ACA	AL19-001
ACB			高断熱ペア AG	Low-E複層 (G12以上)	取得型		2.02	OS19-001-ACB	AL19-001
ACC	AJサッシ (βシールド用) GBDP AJ-a 段窓	(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	遮断ペア AG	Low-E複層 (G13以上)	遮蔽型	B-2	1.91	OS19-001-ACC	AL19-001
ACD			高断熱ペア AG	Low-E複層 (G12以上)	取得型		1.98	OS19-001-ACD	AL19-001
ACE	AJサッシ (βシールド用) GB AJ-a Fix窓	(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	高断熱ペア AG	Low-E複層 (G12以上)	取得型	B-2	1.93	OS19-001-ACE	AL19-001

資料の請求及び問合せ先： アルメタックス株式会社 大阪設計部 中西
電話/ 06-6440-3835 FAX/ 06-6440-3778